



KET-CGP-000.00

Applicazioni

Contabilizzazione

Accessori

KET-BAX-100

Misuratori di portata Gas a rotoidi

- Affidabilità della misura
- Compatto e robusto
- A singola o a doppia cassa (Twin)
- Disponibile in versione MID

I misuratori a pistoncini rotanti della serie **KET-CGP-000** sono una valida alternativa a quelli del tipo a turbina, essendo particolarmente consigliati per gli impianti che funzionano con **frequenti transitori di portata**. I vantaggi principali sono affidabilità, semplicità di manutenzione e un esteso campo di funzionamento ad elevatissima precisione di misurazione.

Il corpo, realizzato in alluminio, è robusto, leggero e di ridotte dimensioni. Il rigido supporto frontale assorbe eventuali forze derivanti dal non perfetto allineamento delle tubazioni. L'indicatore meccanico e il sistema di emissione impulsi sono alloggiati in un cassetto sigillato anticondensa. Sono realizzati in **due varianti**: a singola (KET-CGP-000) o a doppia cassa (KET-CGP-000.T) di pistoncini. La variante TWIN annulla l'effetto di pulsazione del flusso a vantaggio della silenziosità di funzionamento.

La manutenzione è semplificata in quanto gli indicatori di livello dell'olio e le connessioni per la lubrificazione sono accessibili frontalmente e il misuratore può essere installato a diretto contatto con l'eventuale parete posteriore.

CODICE	CALIBRO	DIAMETRO TUBO	CAMPO MC/H	INTERASSE
KET-CGP-010.1	G 10	G 1½"	0,50 ÷ 16	121
KET-CGP-016.1	G 16	G 1½"	0,50 ÷ 25	121
KET-CGP-016.40	G 16	DN 40 (1½")	0,65 ÷ 25	171
KET-CGP-016.50	G 16	DN 50 (2")	0,65 ÷ 25	171
KET-CGP-025.1	G 25	G 1½"	0,50 ÷ 40	121
KET-CGP-025.40	G 25	DN 40 (1½")	0,65 ÷ 40	171
KET-CGP-025.50	G 25	DN 50 (2")	0,65 ÷ 40	171
KET-CGP-040.40	G 40	DN 40 (1½")	0,65 ÷ 65	171
KET-CGP-040.50	G 40	DN 50 (2")	0,65 ÷ 65	171
KET-CGP-065.50	G 65	DN 50 (2")	0,65 ÷ 100	171
KET-CGP-100.80	G 100	DN 80 (3")	1,00 ÷ 160	171
KET-CGP-160.100	G 160	DN 100 (4")	2,50 ÷ 250	241
KET-CGP-160.80	G 160	DN 80 (3")	1,60 ÷ 250	241
KET-CGP-250.100	G 250	DN 100 (4")	2,50 ÷ 400	241

Caratteristiche tecniche	
Specifiche generali	Grado di Protezione: IP67 Temperatura Operativa: -30 ÷ +60 °C
Uscite digitali	Canali: Impulsi

Caratteristiche tecniche

Misuratore di
portata gas**Principio di Funzionamento:** 4 pistoni che si muovono
contrapposti e che determinano la quantità del gas che transita
attraverso il contatore**Pressione max di Esercizio:** 1700 Kpa**Materiale:** In alluminio**Pistoni:** A singola o a doppia cassa (.T)**Calibro:** G 10 ÷ 650**Diametro Tubo:** Ø 40 ÷ 150 mm**Attacchi Flangiati:** DIN PN 10/16 o ANSI 150**Direzione Flusso Standard:** Sinistra – Destra e Alto – Basso**Peso:** Da 10 a 53 kg

Certificazioni

Conformità alle Norme: OIML R6, OIML R32, EN12480 classe
TC2, ANSI B109.3