



## Relè per disattivazione carichi con ingresso 0-10 V

- Complementare al dimmer KET-DIM-100
- Inserzione senza modifiche all'impianto
- Dimensioni estremamente compatte

## KET-REL-010

### Applicazioni

Il **KET-REL-010** è un relè che permette la disattivazione del carico qualora utilizzi una interfaccia analogica 0 ÷ 10 V.

Disattiva il carico quando la tensione di controllo scende sotto al valore di circa 0.8 V e lo riattiva quando la tensione supera il valore di circa 0.9 V. In questo modo, utilizzando un dispositivo di controllo come il KET-DIM-100 è possibile controllare contemporaneamente una uscita 1-10 V e lo spegnimento del carico.

Le **misure compatte** ne permettono l'utilizzo all'interno di scatole di derivazione, plafoniere, ventilatori, convertitori, ecc.

### Caratteristiche tecniche

Specifiche generali	<b>Grado di Protezione:</b> IP40 <b>Temperatura Operativa:</b> -15 ÷ +60 °C
Contenitore	<b>Dimensioni:</b> 44 x 44 x 25 mm (L x A x P) <b>Fissaggio:</b> Direttamente sul dispositivo <b>Materiale:</b> Plastico nero, Autoestinguente: UL 94 V-0
Alimentazione	<b>Tensione di Alimentazione:</b> 230 VAC con alimentatore integrato (50-60 Hz) <b>Consumo:</b> 1.5 VA <b>Tipologia Connettori:</b> Dispositivo fornito con terminali a cavo pre-spellati
Uscite rele'	<b>Canali:</b> 1 x Attivazione e disattivazione carichi <b>Corrente Massima Nominale:</b> 8 A <b>Isolamento:</b> Classe II