



## Misuratori di portata Gas a turbina Dresser

- Non necessita modifiche all'impianto
- Montaggio facile e veloce
- Disponibile in versione MID
- Provvisto di pompa di lubrificazione

I misuratori a turbina della serie **KET-CGT-000** trovano ottimale applicazione nella misurazione di portate di **gas non fiscali**.

La caratteristica di questi misuratori è data dall'intercambiabilità della cartuccia interna, nella quale sono integrati turbina, cuscinetti e ingranaggi di trasmissione, in accordo alla norma **EN 12261**.

### KET-CGT-000.00

Applicazioni

Contabilizzazione

Codice ordine

KET-CGT-040.50

#### Caratteristiche tecniche

Specifiche generali

**Grado di Protezione:** IP67

**Temperatura Operativa:** -25 ÷ +65 °C

Uscite digitali

**Canali:** Impulsi

Misuratore di  
portata gas

**Principio di Funzionamento:** Misura la velocità del gas  
**Pressione max di Progetto:** 20 bar

**Precisione:**  $Q_{min} = Q < Qt \pm 3\% \quad Qt = Q = Q_{max} \pm 1,5\%$

**Attacchi Flangiati:** PN 16 o ANSI 150

**Calibro:** G 40 ÷ 650

**Diametro Tubo:** Ø 50 ÷ 100 mm

**Direzione Flusso Standard:** Orizzontale (alto – basso su richiesta)

**Pompa di Lubrificazione:** Si

**Testa:** Con totalizzatore meccanico con doppio emettitore d'impulsi BF

Certificazioni

**Conformità alle Norme:** OIML R6, OIML R32, EN12261, EEC