



Relè per disattivazione carichi con ingresso 0-10 V

- Complementare al dimmer KET-DIM-100
- Inserzione senza modifiche all'impianto
- Dimensioni estremamente compatte

KET-REL-010

Applicazioni

Building management system

Smart city

Accessori

KET-DIM-100

Il **KET-REL-010** è un relè che permette la disattivazione del carico qualora utilizzi una interfaccia analogica 0 ÷ 10 V.

Disattiva il carico quando la tensione di controllo scende sotto al valore di circa 0.8 V e lo riattiva quando la tensione supera il valore di circa 0.9 V. In questo modo, utilizzando un dispositivo di controllo come il KET-DIM-100 è possibile controllare contemporaneamente una uscita 1-10 V e lo spegnimento del carico.

Le **misure compatte** ne permettono l'utilizzo all'interno di scatole di derivazione, plafoniere, ventilatori, convertitori, ecc.

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|---|
| Specifiche generali | Grado di Protezione: IP40 Temperatura Operativa: -15 ÷ +60 °C |
| Contenitore | Dimensioni: 44 x 44 x 25 mm (L x A x P) Fissaggio: Direttamente sul dispositivo Materiale: Plastico nero, Autoestinguente: UL 94 V-0 |
| Alimentazione | Tensione di Alimentazione: 230 VAC con alimentatore integrato (50-60 Hz) Consumo: 1.5 VA Tipologia Connettori: Dispositivo fornito con terminali a cavo pre-spellati |
| Uscite rele' | Canali: 1 x Attivazione e disattivazione carichi Corrente Massima Nominale: 8 A Isolamento: Classe II |