



KET-REL-010

Applicazioni

Building management system

Relè per disattivazione carichi con ingresso 0-10 V

- Complementare al dimmer KET-DIM-100
- Inserzione senza modifiche all'impianto
- Dimensioni estremamente compatte

Il **KET-REL-010** è un relè che permette la disattivazione del carico qualora utilizzi una interfaccia analogica 0 ÷ 10 V.

Disattiva il carico quando la tensione di controllo scende sotto al valore di circa 0.8 V e lo riattiva quando la tensione supera il valore di circa 0.9 V. in questo modo, utilizzando un dispositivo di controllo come il KET-DIM-100 è possibile controllare contemporaneamente una uscita 1-10 V e lo spegnimento del carico.

Le **misure compatte** ne permettono l'utilizzo all'interno di scatole di derivazione, plafoniere, ventilatori, convertitori, ecc.

Caratteristiche tecniche

Specifiche generali

Grado di protezione: ip40

Temperatura operativa: -15 ÷ +60 °c

Contenitore

Dimensioni: 44 x 44 x 25 mm (l x a x p)

Fissaggio: direttamente sul dispositivo

Materiale: plastico nero, autoestinguente: ul 94 v-o

Alimentazione

Tensione di alimentazione: 230 vac con alimentatore integrato (50-60 hz)

Consumo: 1.5 va

Tipologia connettori: dispositivo fornito con terminali a cavo pre-spellati

Uscite rele'

Canali: 1 x attivazione e disattivazione carichi

Uscita tensione:

Corrente massima nominale: 8 a

Isolamento: classe ii