




KET-RKF-100

Applicazioni

Data center e armadi rack



Rivelatore di fumo/incendi

- **Rivelatore ottico, ottico-termico, termovelocimetrico**
- **Uscità relè**
- **Doppio indicatore a LED**
- **Base bloccabile contro la rimozione**

KET-RKF-100 è un rivelatore convenzionale multifunzione che può operare sia come un rivelatore ottico, ottico/termico, termovelocimetrico sia termico fisso a 77° con regolazione tramite dip-switch.

È adatto per **connessioni dirette** con la maggior parte delle centrali convenzionali di terze parti.

Il KET-RKF-100 è equipaggiato con una base a relè 12 V e può essere configurato per memorizzare la condizione di allarme o per ripristinarsi automaticamente.

Il rivelatore è provvisto di un **indicatore multiplo LED**: LED rosso a luce fissa indica la condizione di allarme/guasto- LED rosso lampeggiante indica la condizione normale- LED giallo lampeggiante indica una rivelazione di fumo, un guasto nella camera di analisi o il raggiungimento della capacità massima di compensazione alla contaminazione.

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|--|
| Specifiche generali | Grado di protezione: ip40 Temperatura operativa: -10 ÷ +75 °c |
| Contenitore | Dimensioni: ø 100,5 mm; h 66 mm; cavo di 3 m Fissaggio: al rack tramite base magnetica Materiale: pc/abs bianco |
| Alimentazione | Tensione di alimentazione: 10 ÷ 16 vdc Consumo: a riposo: 0,5 ma; in allarme: 14 ma |
| Uscite relè' | Canali: contatto nc (aperto in allarme) Uscita tensione: 30 vdc max Corrente massima nominale: 1 a |
| Certificazioni | Conformità alle norme: en54-7:2000 +a1:2002 +a2:2006; en54-5:2000 +a1:2002 class p Approvazioni: ce; lpcb |